


Lycée Joliot Curie à 7	***PHYSIQUE- Chapitre 4***	Classe de Ter Spé φχ
Activité documentaire Cours n°4 « Décrire un mouvement»		Nom : ..... Prénom : .....



Objectifs: - Tracer les vecteurs vitesse et accélération d'un mobile sur des enregistrements.
- Vérifier expérimentalement la validité de la deuxième loi de Newton.

I Etude expérimentale d'un mouvement circulaire et uniforme

1- Expérience :



On lance un mobile sur coussin d'air (pas de frottements) de masse m = 450 g retenu par un fil tendu sur une et on enregistre le mouvement de son centre d'inertie **G**. On obtient l'enregistrement page 4.
La durée séparant deux marques consécutives est constante: τ = **40 ms**. On note **O** le centre de la trajectoire, **R** son rayon, G_0, G_1, ... les positions successives du centre de gravité G du mobile.



Tout objet ponctuel ou/et son centre gravité G dans l'espace, est repéré par trois coordonnées x(t), y(t), z(t), fonction du temps t, dans le repère (O, $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$, $\vec{k}$,) associé au référentiel. On définit alors le vecteur position $\overrightarrow{OG}$ tel que

$$\overrightarrow{OG} = x(t).\vec{\imath} + y(t).\vec{\jmath} + z(t).\vec{k}$$

x(t), y(t), z(t) sont appelées <u>équations horaires</u>

a- Tracez, à main levée, la trajectoire du mouvement. Quelle est la trajectoire du mouvement ? Que peut-on supposer sur la vitesse de l'objet ? En déduire la nature du mouvement du centre de gravité G du mobile ? .....

.....

.....

La trajectoire d'un point matériel est l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours du temps.

b- Mesurer le rayon **R** de la trajectoire en cm puis l'exprimer en m.

R = ... = ...

2- Construction des vecteurs vitesses $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_3$

La vitesse traduit le déplacement dans le temps du centre de gravité dans le temps, c'est-à-dire une variation du vecteur position $\overrightarrow{OG}$. **On peut donc exprimer le vecteur vitesse de plusieurs façon**

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OG}}{dt} = \frac{\Delta\overrightarrow{OG}}{\Delta t} \quad \text{soit } \vec{v} = v_x(t).\vec{\imath} + v_y(t).\vec{\jmath} + v_z(t).\vec{k}$$

avec $v_x(t)=\frac{dx}{dt}$; $v_y(t)=\frac{dy}{dt}$ et $v_z(t)=\frac{dz}{dt}$

Remarque: le vecteur vitesse en un point est toujours tangent à la trajectoire et dans le même sens que celui du mouvement.

En physique, la dérivée est notée $\frac{d...}{dt}$ et non (...)' comme en math.

Dans notre cas, nous utiliserons $\vec{v} = \frac{\Delta\overrightarrow{OG}}{\Delta t}$

Au point G_1, $\vec{v}_1 = \frac{\Delta\overrightarrow{OG}}{\Delta t} = \frac{\overrightarrow{OG_2}-\overrightarrow{OG_0}}{t_2-t_1} = \frac{\overrightarrow{OG_2}+\overrightarrow{G_0O}}{t_2-t_1} = \frac{\overrightarrow{G_0O}+\overrightarrow{OG_2}}{t_2-t_1} = \frac{\overrightarrow{G_0G_2}}{2\tau}$

Soit la valeur (la norme) du vecteur vitesse en G_1 est : $v_1 = \frac{G_0G_2}{2\tau}$

En physique, la valeur d'un vecteur $\vec{v}$ se note simplement v et non $\|\vec{v}\|$ comme en math.

a- Calculer les valeurs des vitesses v_1 et v_3 en $m.s^{-1}$. Comparer v_1 et v_3.

v_1 = v_3=

Conclusion : …… ……

……

b- Dessiner les vecteurs vitesses $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_3$ avec l'échelle: 1 cm ↔ 0,1 m.s^{-1}. Pour cela vous calculerez les longueurs des vecteurs $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_3$ à l'échelle notées $L_{\vec{v}_1}$ et $L_{\vec{v}_3}$. Comment sont orientés ces vecteurs ?

$L_{\vec{v}_1}$ =

$L_{\vec{v}_3}$ =

3- Vecteur accélération $\vec{a}_2$ au point G_2 :



Le vecteur accélération $\vec{a}$, dans un mouvement, traduit une variation du vecteur vitesse $\vec{v}$
C'est pourquoi **le vecteur accélération $\vec{a}$ est défini comme étant la dérivée du vecteur vitesse $\vec{v}$ par rapport au temps dt.**

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Sur un mouvement au point M_2, on peut aussi définir l'accélération $\vec{a}_2$ comme étant une variation de vecteur vitesse $\Delta\vec{v}_2 = \vec{v}_3 - \vec{v}_1$ entre les points M_1 et M_3 sur une durée $\Delta t = t_3 - t_1 = 2\tau$:

$$\vec{a}_2 = \frac{d\vec{v}_2}{dt} = \frac{\Delta\vec{v}_2}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_3 - \vec{v}_1}{2\tau}$$

a- Reporter ***très soigneusement*** au point G_2 les vecteurs $\vec{v}_3$ *et* $-\vec{v}_1$
b- Construire ***très soigneusement*** au point G_2, le vecteur $\Delta\vec{v}_2 = \vec{v}_3 - \vec{v}_1$.
Laisser les traits de construction au crayon à papier.
c- En utilisant l'échelle des vitesses, déterminer la valeur du vecteur $\Delta\vec{v}_2$ en m.s^{-1} et calculer l'intensité du vecteur $\vec{a}_2$ sachant que $a_2 = \frac{\Delta v_2}{2\times\tau}$

$L_{\Delta\vec{v}_2}$ = …… cm donc a_2= = m.s^{-2}

d- Représenter le vecteur $\vec{a}_2$ avec l'échelle des accélérations: 1 cm ↔ 0,5 m.s^{-2}. Pour cela vous calculerez la longueur du vecteur $\vec{a}_2$ à l'échelle notée $L\vec{a}_2$:

$L_{\vec{a}_2}$ =

e- Dans quelle direction particulière est orienté le vecteur $\vec{a}_2$?

……


f- Comparer a_2 et $\frac{v_2^2}{R}$. Conclusion ?

$\frac{v_2^2}{R}$ = …… = …… et a_2 = …… On en conclut que

Dans le cas d'un **mouvement circulaire uniforme**, l'accélération $\vec{a}$ s'écrit


$\vec{a} = \frac{v^2}{R}\vec{n}$ avec $\vec{n}$ vecteur unitaire normal (voir schéma).

ou $a = \frac{v^2}{R}$



4- Seconde loi de Newton : La plus utilisée en terminale des 3 lois


La seconde loi de la dynamique ou principe fondamental de la dynamique, nous dit que, dans un référentiel galiléen, que la somme vectorielle des forces extérieures $\sum \vec{F}_{ext}$ qui s'exercent sur un objet est égale la masse du système étudiée fois le vecteur accélération :



$$\sum \vec{F}_{ext} = m \times \vec{a}$$

$\sum \vec{F}_{ext}$ est souvent appelée résultantes des forces

a- Définir le système étudié et le référentiel d'étude. Faire le bilan des forces appliquées au système et les représenter sur la figure ci-contre.



Système étudié : {autoporteur}
Référentiel d'étude : référentiel lié à la salle
Bilan des forces appliquées au système :

Son poids $\vec{P}$	La réaction du sol : $\vec{R}$	La tension du fil : $\vec{T}$
Direction : …… Sens : …… Point d'application : ……	Direction : …… Sens : …… Point d'application : ……	Direction : …… Sens : …… Point d'application : ……


Représentez ces 3 forces sur le schéma ci-dessus



b- Dans l'hypothèse du modèle sans frottement, que devient la relation vectorielle $\sum \vec{F}_{ext} = m \times \vec{a}$

Sans frottements, le poids et la réaction du sol se compensent…

Dessinez les vecteurs $\vec{T}$ et $\vec{a}$ sur l'axe (Ox)



Projetons cette égalité sur l'axe (Ox)

En déduire la valeur de la tension T :

Vous pouvez visualiser la vidéo n°4 du chapitre 5 sur la projection d'un vecteur sur un axe

Enregistrement

